

# Enchufes rápidos

Rosca Macho. **SEGURIDAD**



## SC81030xx

### GRAN CAUDAL

#### DATOS TÉCNICOS

<b>SC8103008</b> Ø de manguera interior Caudal máximo Presión de trabajo	8 mm. 2000 l/min 0,5 – 25 bar
<b>SC8103010</b> Ø de manguera interior Caudal máximo Presión de trabajo	10 mm. 2000 l/min 0,5 – 25 bar
<b>SC8103013</b> Ø de manguera interior Caudal máximo Presión de trabajo	13 mm. 2000 l/min 0,5 – 25 bar



Los enchufes se seguridad con doble accionamiento de botón dan una gran seguridad al desacople involuntario del adaptador, evitando así un posible accidente.

El caudal máximo puede variar según la manguera y el adaptador utilizado.

La presión máxima de trabajo está vinculada a la temperatura del aire.

Enchufe compatible con ISO 6150-B15 DN8 / RECTUS 30 / YAIM IRP08 / CEJN 430

**YAGÜE** IMPORTACIONES S.L.

Herramientas neumáticas



Polígono Industrial L'Alteró  
C/ Perelló, 16  
46460 - Silla (Valencia)  
www.yagueimportaciones.com  
info@yagueimportaciones.com  
☎ 96 126 75 76  
✉ 96 126 49 77

## Características:

20 C° - 25 bar  
40 C° - 15 bar  
60 C° - 8 bar



### ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD CON BOTÓN

