

Enchufes rápidos

Rosca Macho. **SEGURIDAD**



SE61010xx

DATOS TÉCNICOS

SE6101014 Rosca Macho Caudal máximo Presión de trabajo	1/4" Gas 900 l/min 0,5 – 25 bar
--	---------------------------------------

SE6101038 Rosca Macho Caudal máximo Presión de trabajo	3/8" Gas 900 l/min 0,5 – 25 bar
--	---------------------------------------

SE6101012 Rosca Macho Caudal máximo Presión de trabajo	1/2" Gas 900 l/min 0,5 – 25 bar
--	---------------------------------------



Los enchufes se seguridad con doble accionamiento dan una gran seguridad al desacople involuntario del adaptador, evitando así un posible accidente.

El caudal máximo puede variar según la manguera y el adaptador utilizado.

La presión máxima de trabajo está vinculada a la temperatura del aire.

Enchufe compatible con ISO 6150 B12 DN6 / RECTUS 23-24/YAIM IRP06 / YAIM 240/ CEJN 310 / Imopac Fluid 10 / Krippe.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

Herramientas neumáticas



Polígono Industrial L'Alteró
C/ Perelló, 16
46460 - Silla (Valencia)
www.yagueimportaciones.com
info@yagueimportaciones.com
☎ 96 126 75 76
📠 96 126 49 77

Características:



ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD



Presión máx. de trabajo:
20 C° - 25 BAR
40 C° - 15 BAR
60 C° - 8 BAR



Presionar

*Salida de
aire*



Estirar

*Libere el
adaptador*