

# Enchufes rápidos

Para Manguera. **SEGURIDAD**



## SE61030xx

### DATOS TÉCNICOS

<b>SE6103006</b> Ø de manguera interior Caudal máximo Presión de trabajo	6 mm. 900 l/min 0,5 – 25 bar
---	------------------------------------

<b>SE6103008</b> Ø de manguera interior Caudal máximo Presión de trabajo	8 mm. 900 l/min 0,5 – 25 bar
---	------------------------------------

<b>SE6103010</b> Ø de manguera interior Caudal máximo Presión de trabajo	10 mm. 900 l/min 0,5 – 25 bar
---	-------------------------------------



Los enchufes se seguridad con doble accionamiento dan una gran seguridad al desacople involuntario del adaptador, evitando así un posible accidente.

El caudal máximo puede variar según la manguera y el adaptador utilizado.

La presión máxima de trabajo está vinculada a la temperatura del aire.

Enchufe compatible con ISO 6150 B12 DN6 / RECTUS 23-24/YAIM IRP06 / YAIM 240/ CEJN 310 / Imopac Fluid 10 / Kripixe.

**YAGÜE** IMPORTACIONES S.L.

Herramientas neumáticas



Poigono Industrial L'Alteró  
C/ Perelló, 16  
46460 - Silla (Valencia)  
www.yagueimportaciones.com  
info@yagueimportaciones.com  
☎ 96 126 75 76  
☎ 96 126 49 77

# Características:



## ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD



Presión máx. de trabajo:  
20 C° - 25 BAR  
40 C° - 15 BAR  
60 C° - 8 BAR



**Presionar**

*Salida de  
aire*



**Estirar**

*Libere el  
adaptador*