

# Llave de impacto en kit 3/4"

## YA H 250 en kit



### DATOS TÉCNICOS

Par de trabajo	800 Nm
Par máximo	1.250 Nm
Capacidad de tornillo	M-25
Velocidad en vacío	5.000 rpm
Presión de trabajo	7 kg/cm <sup>2</sup>
Consumo de aire en carga	600 l/min
Racor de entrada de aire	3/8"
Medidas	240 mm
Peso	3,50 kg
Gama de utilización	Continuada



### CARACTERÍSTICAS:

- Alto par de apriete para trabajos exigentes.
- Cuerpo de composite que reduce el peso, las vibraciones y aísla térmicamente.
- Impacto por doble maza.
- Mango ergonómico que mejora la sujeción.
- Regulador de velocidad.
- Salida de aire inferior.
- Incluye vasos de impacto Cr. Molibdeno de 3/4 " : 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38 mm y maletín de plástico.

**YAGÜE** IMPORTACIONES S.L.

Herramientas neumáticas



Polígono Industrial L'Alteró  
C/ Perelló, 16  
46460 - Silla (Valencia)  
www.yagueimportaciones.com  
info@yagueimportaciones.com  
☎ 96 126 75 76  
☎ 96 126 49 77