

Llave de impacto 2" 1/2

YA H DP 635



DATOS TÉCNICOS

Par de trabajo	8.800 Nm
Par máximo	26.400 Nm
Capacidad de tornillo	M-50 M-110
Nº Impactos	400/min
Velocidad en vacío	2.100 rpm
Manguera recomendada	ø 25 mm
Presión de trabajo	7 kg/cm ²
Consumo de aire en carga	1.200 l/min
Racor de entrada de aire	1" BSP
Medidas	632 mm
Peso	67 kg
Gama de utilización	Intensa



CARACTERÍSTICAS:

- El diseño y características de este modelo permiten ofrecer potencias y un rendimiento suficiente en los requisitos más exigentes en sectores como petroquímicas, plantas petrolíferas, grandes obras, etc.
- Su diseño con doble empuñaduras permite su uso.
- Sistema de impacto por tres garras de larga duración que ofrece un par estable y de bajas vibraciones.
- Regulador de velocidad.
- Salida de aire lateral.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

Herramientas neumáticas



Polígono Industrial L'Alteró
C/ Perelló, 16
46460 - Silla (Valencia)
www.yagueimportaciones.com
info@yagueimportaciones.com
☎ 96 126 75 76
☎ 96 126 49 77